

Descrizione

ACRYLINE è un rivestimento in pasta, pronto all'uso, a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche di quarzo selezionate e additivi specifici. Particolarmente idoneo per la decorazione di facciate vecchie e nuove, soprattutto nei sistemi di isolamento termico a cappotto, grazie all'ottima idrorepellenza ed all'eccezionale lavorabilità. E' disponibile in due versioni: **Compact** (effetto compatto uniforme) e **Spatolato** (effetto graffio circolare), entrambi in varie granulometrie.

Campi d'impiego

Intonaci termici;
Intonaci o rasature base calce e cemento;
Calcestruzzo;
Pannelli prefabbricati.

Preparazione ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. In caso di vecchie superfici e necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura. Su nuove superfici è obbligatorio trattare preventivamente la parte interessata con primer *Fondocril Exterior*.

Miscelare bene il prodotto prima dell'applicazione. Applicare **Acryline** a mano mediante spatola in acciaio inox e lavorarlo con frattazzo in plastica per ottenere l'effetto finale desiderato. Durante la posa in opera del prodotto è importante assicurarsi che la parte interessata all'applicazione non sia esposta ai raggi diretti del sole, a venti o a eccessiva umidità dell'aria.

La posa del rivestimento non applicato in un unico ciclo di lavorazione potrebbe facilmente compromettere l'effetto finale desiderato con disomogeneità del disegno finale o alterazioni cromatiche.

DATI TECNICI

Colore	Bianco o di cartella
Aspetto	Pastoso
Acqua d'impasto	Pronto all'uso
Granulometria	1.0 mm / 1.2 mm / 1.5 mm
Consumo	1,7 kg/m ² / 2,2 kg/m ² / 2,5 kg/m ²
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C e 50° UMR
Tempo di essiccazione a 20°C	Al tatto: ca 3-4 ore In profondità: 24-48 ore
Presenza di sporco	Molto bassa
COV Direttiva 2004/42/CE Rivestimento per pareti esterne di supporto minerale Cat.A/c	< 40 g/L
Attrezzi per l'applicazione	Spatola
Classe	UNI EN 15824

Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.
E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.
Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.
Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione.
La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti.
Non applicare su supporti a base gesso.
Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione.
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.

Imballo

Fusti da 25 kg.
Pedana composta da 33 fusti.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it