

Descrizione

AGGRAPPANTE RK 26 è un primer consolidante a base di resine acriliche in dispersione, cariche di quarzo selezionati e specifici additivi. Il prodotto è idoneo per favorire l'ancoraggio diintonaci e finiture cementizie sopra sottofondi lisci quali gesso, cartongesso, legno marino, piastrelle ceramiche, pilastri e travi in cemento vibrato. Può essere utilizzato anche come ancorante per superfici poco assorbenti o lisce per la successiva rasatura con malte cementizie, nella posa in sovrapposizione di pavimenti in ceramica, gres porcellanato e pietre naturali di piccole dimensioni.

Preparazione ed Applicazione

Rimuovere eventuali residui di polvere, vecchie pitture in fase di distacco, efflorescenze o altro materiale indesiderato, utilizzando una spazzola a setole rigide o un raschietto. Il prodotto si applica a pennello o rullo e va utilizzato puro o diluito con acqua pulita, in funzione del tipo di supporto e del rivestimento da applicare. Le percentuali di diluizioni variano dal 10% a 30%. Ad esempio, per la sovrapposizione di piastrelle applicare **Aggrappante RK 26** diluito al 15%. L'applicazione successiva del rivestimento va eseguita dopo l'essiccazione del prodotto. Se applicato su ceramiche o gres, prima di piastrellare si raccomanda di utilizzare un collante cementizio rapido.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco opaco
Resa	0,200-0,300 L/m ² in funzione al supporto
Diluizione con acqua	10% - 30%
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C
Attrezzi per applicazione	Pennello, rullo

Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse. I supporti devono essere solidi, puliti, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. Non applicare su metallo o superficie all'esterno. Non applicare in presenza di umidità permanente.

Imballo

Fusti da 4 L e da 14 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.