

Descrizione

Bio Rasante 1 è un intonaco di rasatura a base di calce idraulica naturale certificata, inerti selezionati e additivi specifici. Conferisce una notevole stabilità nel supporto e assicura nel contempo una perfetta traspirabilità, ideale per la rasatura dei sottofondi su cui saranno applicate finiture a base di grassello di calce o malte naturali.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti dovranno essere puliti, omogenei, privi di sostanze oleose e non eccessivamente asciutti. Le parti che risulteranno sgretolate o inconsistenti dovranno essere rimosse. Successivamente sarà necessario prevedere la ricostruzione delle parti rimosse. Prima di ogni applicazione su supporti porosi, la superficie dovrà essere leggermente inumidita con apposita acqua.

Aggiungere acqua fino alla densità d'applicazione desiderata (circa 7 litri per ogni sacco di **Bio Rasante 1**).

Lasciare riposare l'impasto ottenuto per almeno 10 minuti prima dall'applicazione.

Si stende mediante spatola d'acciaio in senso orizzontale e verticale.

Se necessario, applicare in due mani, tenendo cura di non superare 3 mm di spessore.

Si finisce facilmente con frattazzo di spugna.

E' importante una buona stagionatura prima di applicare i rivestimenti di finitura.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco
Acqua d'impasto	28,00%
Granulometria massima	< 0,6 mm
Consumo medio	Ca 4 kg/m ² con 2 mani su intonaco grezzo
Temperatura di applicazione	+ 5°C a + 35°C
Spessore massimo	3 mm per mano
Resistenza a compressione	CS II
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per applicazione	Staggia, Cazzuola

Avvertenze

Non applicare sui supporti metallici, legno, o altri supporti incoerenti.

Non applicare in presenza di forte vento o elevata umidità.

Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.

Imballo

Sacchi da 25 kg
Pallet da 64 sacchi

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.



Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it

