

**Descrizione** **Biolux**® è un'idropittura di alta qualità a base di resine acriliche in dispersione acquosa, offre elevata copertura con effetto opaco o semilucido e protezione in ambienti dov'è richiesto un elevato standard igienico-sanitario, protegge dalla proliferazione di funghi e batteri. L'azione antimuffa dura nel tempo grazie ad uno speciale additivo antibatterico e in particolar modo, è indicato per ambienti con alto tasso di umidità come cucine, bagni, cantine ecc.

**Campo d'impiego** Pareti interne di edifici residenziali ed industriali soggette a muffe e condense.

**Preparazione del supporto** Pulire accuratamente le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, e regolarizzare le superfici che presentano imperfezioni con *Stuccofinish*. Carteggiare e applicare una mano di *Fissacril* opportunamente diluito in acqua. Dopo 12 ore proseguire con la tinteggiatura. In presenza di muffa trattare preventivamente le pareti con *Pulimuffa*.

**Applicazione** Diluire **Biolux**® in acqua nella misura sotto riportata.  
Per l'applicazione utilizzare un pennello a setole morbide o un rullo a pelo lungo.

## DATI TECNICI

### OPACO

### SEMI LUCIDO

Colore	Bianco o colori cartella	Bianco o colori cartella
Resa con due mani	Ca 6 m <sup>2</sup> /L	Ca 6,5 m <sup>2</sup> /L
Diluizione prima mano	30%-40%	30%-40%
Diluizione seconda mano	ca 20%	ca 15%
Tempo di essiccazione a 20°C	ca 2-3 ore al tatto ca 24-48 ore in profondità	ca 2-3 ore al tatto ca 24-48 ore in profondità
Peso specifico	1,6 kg/l	1,5 kg/l
Potere coprente	Molto alto	Molto alto
Presa di sporco	Molto basso	Molto basso
Finezza	< 100 micron	< 100 micron
COV Direttiva 2004/42/CE per pareti e soffitti interne (Cat.A/a)	< 30g/L di COV	< 30g/L di COV
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, rullo	Pennello, rullo

## Avvertenze

Conservare in luogo fresco.  
Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua.  
Non applicare a temperatura del supporto inferiore ai +5°C e superiore ai +35°C.  
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità sensi della normativa vigente.  
Usare i prodotti secondo le norme di igiene e sicurezza.  
Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza.

## Imballo

Fusti da 14 L, 4 L

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

*Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.*

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 - Email: [info@rimural.it](mailto:info@rimural.it)

[www.rimural.it](http://www.rimural.it)

