

Descrizione

CALCE ANTICA CONCORDIA è un intonaco decorativo per pareti interne ed esterne di alta traspirabilità, a base di grassello di calce, sabbie calcaree selezionate e additivi specifici, è particolarmente indicato per la decorazione e protezione dei muri nuovi e vecchi degli edifici di valore artistico e storico.

Preparazione del supporto ed Applicazione

Pulire bene le superfici, rimuovendo ogni impurità, eventuali parti friabili o efflorescenze saline. Il sottofondo deve essere regolare e rifinito a civile, per correggere eventuali imperfezioni o avvallamenti, applicare una mano di BIO RASANTE 1.

CALCE ANTICA CONCORDIA è pronto all'uso, mescolare prima con l'aiuto di miscelatore meccanico, non aggiungere acqua.

E' consigliabile dare una mano di CALCE ANTICA PRIMER al sottofondo in modo da uniformare gli assorbimenti. Applicare in due mani con spatola metallica, non appena essiccata la prima mano, dare una seconda mano ed infine rifinire con frattazzo a spugna, imprimendo dei movimenti in senso rotatorio fino ad ottenere una superficie compatta.

DATI TECNICI

Aspetto	Pasta
Colore	Bianco e colori pastello
Diluizione	Pronto all'uso
Granulometria	Fine: 0,7 mm Media: 1,3 mm
Resa	Grana Fine: ca 4,5 kg/m ² in due mani Grana Media: ca 5,5 kg/m ² in due mani
Attrezzi per applicazione	Spatola metallica, Spatola a spugna

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 35°C.

Non applicare il prodotto all'esterno, in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.

E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.

Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.

Imballo

Fusti da 25 kg / Pallet da 33 fusti

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 10 mesi in versione neutra.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: infor@rimural.it

www.rimural.it