

CALCE ANTICA MARMORINO

SCHEDA TECNICA Rev. 2 18.06.2024

Descrizione

CALCE ANTICA MARMORINO è un intonaco decorativo per pareti interne, resistente a muffe e batteri, particolarmente indicato per ottenere effetti di finitura di tipo "marmoreo antico".

Ha una perfetta aderenza ed elevata traspirabilità, grazie alla sua speciale composizione a base di grassello di calce stagionato e additivi naturali.

Preparazione del supporto ed Applicazione

Verificare che le superfici di applicazione siano omogenee e liberi di polvere.

Il sottofondo deve essere regolare e rifinito a civile, per correggere eventuali imperfezioni o avvallamenti, applicare una mano di BIO RASANTE 1.

Si applica con spatola metallica almeno in due mani, con intervallo di circa 4 ore, la prima mano per compattare la superficie, la seconda mano si applica quando ancora non è completamente asciutto, esercitando la pressione per ottenere una superficie liscia. Ritornare più volte con la spatola per aumentare l'effetto lucido.

Nei casi dove il sottofondo non sia omogeneo (rappezzi o macchie di tono diverso), è consigliabile applicare una mano di CALCE ANTICA PRIMER per uniformare gli assorbimenti.

DATI TECNICI

Aspetto	Pasta
Colore	Bianco e colori pastello
Diluizione	Pronto all'uso
Peso specifico	1,420 kg/L
Resa	Ca 0,500 kg/m² per 2 mm di spessore applicato su intonaco finitura a civile
Attrezzi per applicazione	Spatola metallica

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 35°C.

Non applicare il prodotto all'esterno, in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.

Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.

E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie

prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.

Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.

Imballo

Fusti da 25 kg Pallet da 33 fusti

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 10 mesi in versione neutra

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it www.rimural.it