

Descrizione

CALCE ANTICA PITTOCALCE è una pittura ecologica a base di grassello di calce stagionato e stabilizzato, inerti selezionati e additivi consentiti dalle norme in materia di Bio Edilizia. Di effetto cromatico opaco, **CALCE ANTICA PITTOCALCE** è specialmente indicata per la tinteggiatura di tipo tradizionale degli edifici di valore artistico e storico.

Preparazione del supporto ed Applicazione

Verificare che le superfici di applicazione siano omogenee e liberi di polvere ed efflorescenze saline.

Il prodotto deve essere diluito al momento dell'applicazione con acqua pulita al 30% circa e mescolarlo bene fino alla completa omogeneizzazione.

Applicare a pennello in due mani incrociate, lasciando trascorrere almeno 4 ore tra la prima e la seconda mano.

Nei casi dove il sottofondo non sia omogeneo (rappezzi o macchie di tono diverso), è consigliabile applicare una mano di CALCE ANTICA PRIMER per uniformare gli assorbimenti.

DATI TECNICI

Aspetto	Pasta
Colore	Bianco e colori pastello
Diluizione	30,00%
Tempo di essiccazione a 20°C	2 ore al tatto / 24 ore completa
Resa	Ca 0,300 l/m ² in due mani
Attrezzi per applicazione	Pennello, Rullo

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 35°C.

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.

Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.

E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.

Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.

La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire le comparse di chiazze che si accentuano nelle tinte forti.

Non applicare su supporti a base gesso.

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.

Imballo

Fusti da 14 L

Pallet da 33 fusti

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 10 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it