

Descrizione

CALCE ANTICA PRIMER è un speciale fissativo a base di grassello di calce, copolimeri in dispersione acquosa e additivi naturali, con caratteristiche di alta permeabilità al vapore. Viene applicato prima dei prodotti di finitura **CALCE ANTICA** per uniformare e consolidare sottofondi sfarinati o poco uniformi che potrebbero creare disomogeneità o distacchi del rivestimento.

Preparazione del supporto ed Applicazione

Pulire bene le superfici, rimuovendo ogni impurità, eventuali parti friabili o efflorescenze saline. Per l'applicazione **CALCE ANTICA PRIMER** su vecchi intonaci, occorre spazzolare bene le pareti, asportando i residui e ripristinare le parte lesionate.

CALCE ANTICA PRIMER va applicato a pennello o rullo, diluito in acqua in percentuale che varia in funzione delle condizioni del sottofondo e dell'effetto che si desidera ottenere:

- Come consolidante di superfici sfarinate, viene diluito al 10% con acqua in unica mano;
- Per uniformare zone di colore diverso: diluire al 35% per la prima mano e 15% per la seconda mano.

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco
Diluizione	Da 10% a 35% in funzione della condizione di sottofondo
Tempo di essiccazione a 20 °C	4 ore a tatto, 14 ore in profondità
Resa	Ca 0,250 L/m ²
Attrezzi per applicazione	Pennello, Rullo

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 35°C.
Non applicare il prodotto all'esterno, in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.
E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.
Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.

Imballo

Tanica da 5 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 10 mesi in versione neutra.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.