

Descrizione

CALCE ANTICA VILLEVENETE è un intonaco decorativo per pareti interne ed esterne, di alta traspirabilità. Si presenta a finitura liscia con effetto ombreggiato semitrasparente. E' particolarmente indicato per la decorazione e protezione degli edifici di valore artistico e storico. Risulta di perfetta aderenza e facile lavorabilità dovuta alla sua speciale composizione a base di grassello di calce e additivi naturali.

CALCE ANTICA VILLEVENETE concepito come un prodotto tradizionale di effetto antichizzante, risulta valido anche per le nuove costruzioni.

Preparazione del supporto ed Applicazione

Verificare che le superfici di applicazione siano omogenee e liberi di polvere ed efflorescenze saline. Il sottofondo deve essere regolare e rifinito a civile, per correggere eventuali imperfezioni o avvallamenti, applicare una mano di *BIO RASANTE1*.

Mescolare bene fino alla completa omogeneizzazione, non aggiungere acqua.

Si applica con spatola metallica almeno in due mani, con la prima mano per compattare la superficie, la seconda mano si applica quando ancora non è completamente asciutto, esercitando la pressione per ottenere una superficie liscia. Ritornare più volte con la spatola per aumentare l'effetto lucido.

Nei casi dove il sottofondo non sia omogeneo (rappezzi o macchie di tono diverso), è consigliabile applicare una mano di *CALCE ANTICA PRIMER* per uniformare gli assorbimenti.

DATI TECNICI

Aspetto	Pasta
Colore	Bianco e colori pastello
Diluizione	Pronto all'uso
Peso specifico	1,450 kg/L
Spessore di applicazione	Da 2 a 3 mm
Resa	Ca 12 m ² con un fusto da 25 kg
Attrezzi per applicazione	Spatola metallica

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 5°C e inferiori a 35°C.

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.

Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.

E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.

Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.

Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione.

La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire le comparse di chiazze che si accentuano nelle tinte forti.

Non applicare su supporti a base gesso.

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.

Imballo

Fusti da 25 kg
Pallet da 33 fusti

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 10 mesi in versione neutra.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.



Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it

