

## Descrizione

**CONSOLIDANTE SE** serve per il consolidamento e il restauro dei materiali da costruzione a base di silicato di etile. Il prodotto presenta un'elevata penetrazione capillare dando un effetto consolidante. Grazie ad un processo di idrolisi, il silicato di etile si trasforma in gel di silice, conferendo al supporto lapideo la compattezza e la solidità originaria. Raggiunge elevate resistenze consolidanti dopo circa due settimane dalla sua applicazione, mantenendo inalterata la permeabilità alla diffusione del vapore acqueo dei supporti trattati. Non forma alcun film superficiale e non altera il colore della parte trattata.

## Campo d'impiego

Materiali lapidei, tufo, trachiti, serizzo, ardesia, beola, quarziti, supporti lapidei artificiali; Applicazione consolidante su mattoni friabili e degradati e supporti carbonatici.

## Preparazione

Preparazione del supporto:

Eliminare dal supporto le parti che risultano distaccate, degradate ed inconsistenti.

Il prodotto è pronto all'uso, rimescolare leggermente fino ad ottenere una massa omogenea. Può essere applicato a spruzzo con macchina nebulizzatore a bassa pressione, a pennello o per immersione.

## DATI TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Giallo trasparente
Densità	0,970 kg/dm <sup>3</sup>
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	Ca 3-4 m <sup>2</sup> / L secondo l'assorbimento
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, airless

## Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a +10°C e superiori a +35°C. Tenere lontano da fonti di calore, indossare apposita mascherina antisolvente e guanti di protezione. Il prodotto risulta infiammabile.

## Imballo

Taniche da 5 L e 10 L.

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 6 mesi.

*Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.*

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: [infor@rimural.it](mailto:infor@rimural.it)

[www.rimural.it](http://www.rimural.it)