

Descrizione

DEUMID MALTA RINZAFFO è un intonaco speciale a base di calce idraulica naturale **NHL 3.5**, sabbie selezionati e speciali additivi, da usare come aggancio per murature con umidità di risalita. Di elevata resistenza e permeabilità al vapore, **DEUMID MALTA RINZAFFO** facilita l'ancoraggio fra il supporto in muratura, tufo, pietra o quant'altro e l'intonaco deumidificante **DEUMID MALTA**.

Campi d'impiego

Lavori di restauro;
Ciclo deumidificante;
Rifacimento di pareti soggette ad umidità di risalita;
Applicazione diretta su mattoni tradizionali e su muratura.

Preparazione del supporto ed Applicazione

Lavare accuratamente il sottofondo per togliere il più possibile fluorescenze e resti di solfati. Rimuovere tutte le parti friabile o degradate e ripristinarli adeguatamente.
Applicare 24 ore prima una mano di **MUROSAL X3**, additivo specifico per eliminare la fuori uscita di sali e consolidare la parete.
Impastare con circa 6 litri d'acqua per ogni sacco di **DEUMID MALTA RINZAFFO** per ottenere una malta abbastanza fluida. Si applica con cazzuola in modo da coprire il sottofondo in maniera regolare e con copertura discontinua, al fine di lasciare piccole zone scoperte per favorire la traspirazione.
Lasciar asciugare per almeno 48 ore prima della applicazione di **DEUMID MALTA**.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Grigio e Beige
Acqua d'impasto	6 litri ogni sacco
Tempo di lavorazione a 25°C	60 minuti
Consumo medio	5 kg/m ²
Attrezzi per applicazione	Cazzuola

Avvertenze

Non applicare sui supporti metallici, legno, o altri supporti incoerenti.
Non applicare in presenza di forte vento o elevata umidità.
Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.

Imballo

Sacchi da 25 kg
Pallet da 64 sacchi

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.