

## Descrizione

**FISSACRIL** è un fissativo uniformante e consolidante per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, vecchie pitture o rivestimenti.

## Preparazione ed Applicazione

Superfici interne a base gesso: eseguire eventuali stuccature con *StuccoFinish* previo consolidamento della parte con **FISSACRIL**. Attendere 24 ore e carteggiare se necessario. Riapplicare **FISSACRIL**.

Superfici murali nuove e stagionate: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto. Effettuare eventuali rappezzi e/o rasature con materiali compatibili e lasciare stagionare.

Vecchie pitture e rivestimenti sfarinanti: verificare preventivamente che siano ben ancorati al fondo. Asportare eventuali piccole parti non coese, pulire da polvere e sporcizia. Effettuare eventuali stuccature con *StuccoFinish*, in presenza di muffe trattare la superficie con *Pulimuffa*.

**FISSACRIL** va diluito fino a 400% - 500% con acqua ed applicato a pennello o rullo di pelo, in modo omogeneo, senza colature, in una o più mani in funzione del tipo di supporto da consolidare.

## DATI TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Consumo medio	0,100 L/m <sup>2</sup>
Peso specifico	1,080 kg/L
Diluizione con acqua	Fino 400%-500%
Tempo di essiccazione a 20°C	Ca 30 – 40 min al tatto Ca 3 - 4 ore in profondità
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C
Attrezzi per applicazione	Rullo, Pennello, Airless
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) Cat.A/h	< 30 g/L

## Avvertenze

Durante l'applicazione proteggere la pelle e gli occhi con guanti e maschera  
In caso di contatto con la pelle risciacquare immediatamente con abbondante acqua  
Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua

## Imballo

Fusti da 5 L e da 20 L

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.