

Descrizione

Isolgum® è un rivestimento sintetico ad alto potere impermeabilizzante. E' composto da speciali resine stiroloacriliche, plastificanti, inerti selezionati trattati ed ossidi coloranti. Isolgum® è dotato di elevata elasticità che permette di resistere ad eventuali microfessurazioni del sottofondo.

Resiste molto bene agli agenti atmosferici, pioggia battente, sole e neve. E' indicato per la protezione dei tetti, terrazze e coperture di vecchie guaine bituminose, previo trattamento di fissativo e reti di ancoraggio. Aderisce molto bene anche su metalli quali ferro, acciaio, alluminio. E' esente da solventi ed è un prodotto atossico.

Campi d'impiego

Coperture, terrazzi, balconi, grondaie, etc.

Preparazione ed Applicazione

Applicazione con rullo, pennello o con airless.

Pulire bene la superficie da trattare, asportando eventuali residui di oli e grassi, quindi applicare una prima mano di **Isolgum®** diluito con acqua al 50%, dopo una perfetta essiccazione procedere alla stesura della seconda mano di **Isolgum®** diluito con acqua al 10%.

DATI TECNICI

Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco; Grigio, Rosso
Acqua d'impasto	Prima mano: 50% Seconda mano: 10%
Resa	Ca 0,500 – 0,600 L/m ²
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C
Indurimento al tatto	4-6 ore
Indurimento per pedonabilità	24-36 ore
Attrezzi per applicazione	Pennello, Rullo, Airless



Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso.

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.

Non applicare su vecchie membrane bituminose o asfaltiche.

Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.

Nel caso di pioggia in fase di applicazione, interrompere immediatamente e proteggere le parti già trattate.

Il prodotto non è destinato a rivestire serbatoi contenenti acqua potabile.

Il prodotto, se lasciato a vista, potrebbe deteriorarsi in funzione delle condizioni climatiche.

Imballo

Fusti da 4 L e 14 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore. Il prodotto si conserva per circa 12 mesi in confezione integra.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it