

Descrizione

NATURAL FIX è un consolidante liquido a base di sodio silicato in dispersione, da utilizzare su massetti, sottofondi e intonaci degradati o sfarinati nei lavori di restauro e risanamento. Idoneo anche come primer antipolvere sui massetti cementizi. Il prodotto è totalmente esente da resine e solventi ed è indicato per il trattamento traspirante di intonaci a base di calce naturale anche in condizioni di umidità temporanea.

Preparazione ed Applicazione

Agitare la confezione prima dell'uso. Applicare con rullo, pennello, distribuendo in modo uniforme sulle superfici trattate e senza lasciare ristagni di prodotto. In caso di sottofondi molto assorbenti applicare più volte, lasciando asciugare tra una applicazione e la successiva. Attendere almeno 24 ore per un completo consolidamento.

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------|--|
| Aspetto | Liquido |
| Colore | Trasparente |
| Consumo medio | Ca 0,300 L/m ² in base all'assorbimento |
| Tempo di asciugamento | Minimo 24 ore |
| Temperatura di applicazione | Da +5°C a +35°C |
| Attrezzi per applicazione | Rullo, Pennello |

Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse. Non applicare in superfici orizzontali o pavimenti. I supporti devono essere solidi, puliti, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicarne l'adesione. Non applicare su intonaci, mattoni o superfici destinate a restare a vista. Non utilizzare su gesso o superfici a base di anidrite. Non utilizzare su superfici metalliche, alluminio o non assorbenti. Non applicare su superfici bagnate, grasse o con sostanze che impediscano la penetrazione del prodotto. Il prodotto è irritante per contatto con la pelle, quindi utilizzare guanti e occhiali protettivi per l'applicazione. Adoperare le precauzioni per non macchiare superfici non desiderate (telai, ceramiche, marmi ecc.).

Imballo

Tanica da L 5 e da L 10

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.