

Descrizione

PIETRAVERA è una malta decorativa pietrificante a base di leganti idraulici, sabbie calcaree con granulometria selezionata e additivi vari che conferiscono al prodotto un'ottima lavorabilità. Idonea per la ricostruzione ed il restauro di parti in pietra naturale tipo arenaria, tufo e similari, e utilizzabile anche per l'applicazione direttamente su pietra o sul fondo ruvido idoneo.

Preparazione del supporto ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, privi di sostanze oleose e parti in fase di distacco.

A mano: utilizzando una betoniera, miscelare con acqua nella misura del 18% fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per qualche minuto per poi applicare a frattazzo o cazzuola in due mani, la prima per omogeneizzare il sottofondo e la seconda per dare un consistente spessore.

A macchina: con intonacatrice continua procedere all'applicazione mediante proiezione meccanica, regolando l'acqua d'impasto in modo costante. Ad applicazione avvenuta lisciare la superficie con idoneo frattazzo, quindi attendere qualche minuto e stampare la superficie con apposito stampo in gomma.

Entro le prime 12 ore è possibile rifinire le incisioni esistenti con idonei utensili. Ad indurimento avvenuto procedere con la colorazione e successivamente trattare la superficie con finitura trasparente protettiva.

E' molto importante al fine di un buon effetto estetico, che lo spessore di applicazione sia di almeno 3-4 cm.

DATI TECNICI

Aspetto	Pietra naturale
Colore	Bianco, Tufo, Ghiaccio
Acqua d'impasto	18% (4,5 litri per sacco da 25 kg)
Assorbimento d'acqua per capillarità	W0
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	10 μ
Resa	15 kg/m ² per 1 cm di spessore
Resistenza a compressione	CS III
Reazione al fuoco	A1
Attrezzi per applicazione	Frattazzo, Spatola
Classe	UNI EN 998-1

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali.
Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento.
Non applicare su supporti a base gesso, legno o metallo.
Prima dell'applicazione delle finiture si consiglia di attendere la completa stagionatura del prodotto.
Non aggiungere acqua d'impasto al prodotto in fase di presa.

Imballo

Sacchi da 25 kg
Pallet da 64 sacchi

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it

www.rimural.it

