

## Descrizione

**RIMURGUM** è una membrana liquida monocomponente impermeabilizzante, a base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, pigmenti coloranti e additivi vari. Una volta essiccata, forma un manto omogeneo ed impermeabile, che garantisce una buona protezione su terrazze, tetti, box doccia, ecc. Dotato di una buona elasticità e, applicato con idoneo tessuto di rinforzo, resiste ad eventuali sollecitazioni meccaniche del sottofondo. Consigliato anche per sotto pavimentazione.

## Campi d'impiego

Coperture, terrazzi, balconi, grondaie, etc.

## Preparazione ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. Eliminare le parti friabili e/o in fase di distacco. Su supporti polverosi o eccessivamente assorbenti è necessario applicare preliminarmente una mano di *Fissacril*. Il prodotto va applicato a pennello o rullo in tre mani incrociate intervallate 5 ore una dall'altra. Si consiglia di annegare all'interno del prodotto un tessuto-non tessuto di rinforzo con grammatura compresa tra 80 e 120 grammi. Nelle zone di raccordo tra le superfici orizzontali e verticali, o in presenza di microlesioni o giunti, è necessario inserire le apposite bandelle elastiche impermeabilizzanti. Ad essiccazione avvenuta, procedere alla posa di rivestimenti

## DATI TECNICI

Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco, Grigio, Rosso
Acqua d'impasto	Prima mano: 30% Seconda mano: 20%
Granulometria	< 0,150 micron
Resa	Ca 0,600 – 0,800 L/m <sup>2</sup> in funzione al supporto
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C
Indurimento al tatto	8-10 ore
Indurimento per pedonabilità	48-72 ore
Attrezzi per applicazione	Pennello, Rullo

## Avvertenze

Agitare il prodotto prima dell'uso.  
Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.  
Non applicare su vecchie membrane bituminose o asfaltiche.  
Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.  
Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione.  
Nel caso di pioggia in fase di applicazione, interrompere immediatamente e proteggere le parti già trattate.  
Non applicare su supporti a base gesso.  
Il prodotto non è destinato a rivestire serbatoi contenenti acqua potabile.  
Non applicare su supporti interessati da fenomeni di umidità di risalita.  
*Il prodotto, se lasciato a vista, potrebbe deteriorarsi in funzione delle condizioni climatiche, pertanto si consiglia di proteggerlo mediante la posa di rivestimenti.*

## Imballo

Fusti da 4 L e 14 L

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore. Il prodotto si conserva per circa 12 mesi in confezione integra.

*Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.*

**Rimural srl**

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: [info@rimural.it](mailto:info@rimural.it)

[www.rimural.it](http://www.rimural.it)