

Descrizione

Rimurtone® è una pittura murale super lavabile per interni ed esterni. Ha un ottimo potere coprente e punto di bianco, un gradevole aspetto opaco ed è resistente agli alcali e agli agenti atmosferici. Adatto anche all'uso su supporti in cartongesso.

Campo d'impiego

Pareti interne di edifici residenziali ed industriali opportunamente preparate.

Preparazione del supporto

Pulire accuratamente le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, e regolarizzare le superfici che presentano imperfezioni con *Stuccofinish*. Carteggiare e applicare una mano di *Fissacril* opportunamente diluito in acqua. Dopo dodici ore proseguire con la tinteggiatura. In presenza di muffa trattare preventivamente le pareti con *Pulimuffa*. Per cartongesso o nuove superfici da tinteggiare si consiglia di applicare una mano di *Fissacril* diluito al 400% in acqua (1:4 p.p.).

Applicazione

Applicazione a pennello/ruolo:

mescolare accuratamente e diluire il prodotto in acqua nella misura del 20% - 30%. Dopo 4 o 6 ore a seconda della temperatura e umidità ambientale, applicare una seconda mano. Per l'applicazione utilizzare un pennello a setole morbide o un rullo a pelo lungo.

Applicazione airless:

mescolare accuratamente e diluire il prodotto in acqua nella misura del 25%. Dopo 4 o 6 ore a seconda della temperatura e umidità ambientale, applicare una seconda mano. Ugelli suggeriti da 3.17 a 5.19 con la pressione di circa 160 psi.

DATI TECNICI

Colore	Bianco o da cartella
Aspetto	Liquido opaco
Resa	Ca 6,5 m ² /L con due mani su supporti lisci
Tempo di essiccazione a 20°C	ca 2-3 ore al tatto; ca 24-48 ore in profondità
Temperatura di applicazione	Tra 5 C° e +30°C
Peso specifico	1,550 kg/L
PH	8
Potere coprente	Molto alto
Lavabilità	Ottima



Presa di sporco	Bassa
Granulometria	Fine
COV Direttiva 2004/42/CE per pareti e soffitti interni (Cat.A/a)	<30g/L di COV
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, rullo, airless

Avvertenze

Conservare in luogo fresco.
Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua.
Non applicare a temperatura del supporto inferiore ai +5°C e superiore ai +35°C.
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità sensi della normativa vigente.
Usare i prodotti secondo le norme di igiene e sicurezza.
Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza.

Imballo

Fusti da 14 L, 4 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre esperienze e conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA
Tel. +39 0922.691272 – Email: info@rimural.it
www.rimural.it