

## Descrizione

**SILAN PAINT EXTERIOR** è una pittura silossanica di alta qualità, a base di resine silossaniche in dispersione acquosa. E' idoneo per la protezione e per la decorazione di supporti grazie all'idrorepellenza e alla resistenza all'abrasione a umido, garantisce un'ottima adesione al supporto, ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai lavaggi. Protegge dalla formazione di alghe, muffe e funghi, mantenendo un'elevata permeabilità al vapore acqueo.

## Campi d'impiego

Calcestruzzo e pannelli prefabbricati in calcestruzzo;  
Facciate intonacate.

## Preparazione ed Applicazione

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. In caso di vecchie superfici è necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura.

Su nuove superfici è obbligatorio trattare preventivamente la parte interessata con primer adeguato *Silan Fix*.

Su supporti che presentano muffe o efflorescenze è obbligatorio trattare la parte interessata con il prodotto *Pulimuffa*.

Prima dell'applicazione, diluire **Silimural Paint Exterior** con acqua: al 20% per la prima mano e 15% per la seconda mano. Applicare il prodotto a mano, mediante rullo, pennello o utilizzare l'apposita macchina airless.

Durante la posa in opera del prodotto è importante assicurarsi che la parte interessata all'applicazione non sia esposta ai raggi diretti del sole, a venti o a eccessiva umidità dell'aria.

## DATI TECNICI

Colore	Bianco o di cartella
Aspetto	Liquido denso
Acqua d'impasto	Prima mano: 20% Seconda mano: 15%
Peso specifico	1,62 kg/dm <sup>3</sup>
Resa	Ca 3,0 - 4,0 m <sup>2</sup> /L con due mani
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +35°C e 70% U.R.
Tempo di essiccazione a 20°C	Al tatto: ca 3-4 ore In profondità: 24-48 ore

Presenza di sporco	Molto bassa
Idrorepellenza	Alta
COV Direttiva 2004/42/CE Rivestimento per pareti esterne di supporto minerale Cat.A/c	< 40 g/L
Attrezzi per l'applicazione	Penellessa, Rullo, Airless
Classe	UNI EN 15824

## Avvertenze

Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente.  
Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse.  
E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta.  
Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati.  
Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione.  
La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti.  
Non applicare su supporti a base gesso.  
Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione.  
Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua.

## Imballo

Fusti da 4 L e 14 L.  
Pedana composta da 33 fusti da 14 L.

## Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

*Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.*

**Rimural srl**

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 – Email: [info@rimural.it](mailto:info@rimural.it)

[www.rimural.it](http://www.rimural.it)