

Descrizione

Samoa è un'idropittura opaca lavabile per interni, traspirante e coprente, e a base di resine viniliche in dispersione acquosa. Indicata per la tinteggiatura di supporti a base gesso, calce o cemento. Si caratterizza per un elevato grado di finitura e gradevolezza al tatto. Disponibile in tonalità bianca ma può essere pigmentata con normali coloranti ad acqua presenti in commercio.

Campo d'impiego

Pareti interne di edifici residenziali ed industriali opportunamente preparate.

Preparazione del supporto

Pulire accuratamente le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, e regolarizzare le superfici che presentano imperfezioni con *Stuccofinish*. Carteggiare e applicare una mano di *Fissacril* opportunamente diluito in acqua. Dopo 12 ore proseguire con la tinteggiatura. In presenza di muffa trattare preventivamente le pareti con *Pulimuffa*.

Applicazione

Diluire il prodotto in acqua nella misura del 25% per la prima mano e dopo 4 - 6 ore, applicare la seconda mano diluita al 10%-15%. Per l'applicazione utilizzare un pennello a setole morbide o un rullo pelo a lungo.

DATI TECNICI

Colore	Bianco
Aspetto	Liquido opaco
Resa	Ca 4,5 - 5,5 m ² /L con due mani
Tempo di essiccazione a 20°C	ca 2-3 ore al tatto; ca 24-48 ore in profondità
Temperatura di applicazione	Tra 5 C° e +30°C
Peso specifico	1,57 kg/L
PH	8
Potere coprente	Buono
Presa di sporco	Bassa
Granulometria	Fine
COV Direttiva 2004/42/CE per pareti interne (Cat.A/a)	<30g/L di COV
Attrezzi per l'applicazione	Pennello, rullo

Avvertenze

Conservare in luogo fresco.
Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua.
Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità sensi della normativa vigente.
Usare i prodotti secondo le norme di igiene e sicurezza.
Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza.

Imballo

Fusti da 14 L, 4 L

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le informazioni e i suggerimenti per l'uso contenuti in questo bollettino corrispondono al meglio delle nostre esperienze e conoscenze. Non accettiamo comunque nessuna responsabilità in relazione ai risultati ottenibili, in seguito alle informazioni e ai suggerimenti predetti, per l'impiego dei nostri prodotti, soli o in combinazione con altri. L'utilizzatore ha il compito di condurre prove preliminari per confermare la rispondenza dei prodotti stessi alle proprie esigenze, assumendosi la piena responsabilità del loro impiego.

Rimural srl

SP per Marina di Palma, Km 2 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ITALIA

Tel. +39 0922.691272 - Email: info@rimural.it

www.rimural.it